


KWS-SUPERFLEX ist ein flexibler Verbinder, komplett aus Edelstahl, geeignet zum Anschluss an Boilern, Radiatoren, Kesseln, Ventilatoren, Ausdehnungsgefäßen usw.

Wellrohr: aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Anschlüsse: Außengewinde (MF) aus Edelstahl 1.4301 (AISI 303), Überwurfmutter flachdichtend (FG) aus Edelstahl 1.4301 (AISI 303).



DN	Anschluss MF	Anschluss FG	L1 [mm]	L2 [mm]	Art. Nr.	Art. Nr.
10	3/8"	3/8"	75	130	0591003	
10	3/8"	3/8"	110	210	0591004	
10	3/8"	3/8"	200	410	0591006	
10	3/8"	3/8"	260	520	0591007	
15	1/2"	1/2"	75	130	0591503	0591513
15	1/2"	1/2"	93	180	0591505	
15	1/2"	1/2"	110	210	0591504	0591514
15	1/2"	1/2"	200	410	0591506	0591516
15	1/2"	1/2"	260	520	0591507	0591517
15	1/2"	1/2"	500	1000	0611500	0611510
15	1/2"	1/2"	750	1500	0611501	
15	1/2"	1/2"	1000	2000	0611502	
20	3/4"	3/4"	75	130	0592003	0592013
20	3/4"	3/4"	110	210	0592004	0592014
20	3/4"	3/4"	200	410	0592006	0592016
20	3/4"	3/4"	260	520	0592007	0592017
20	3/4"	3/4"	500	1000	0612000	0612010
20	3/4"	3/4"	750	1500	0612001	
20	3/4"	3/4"	1000	2000	0612002	
25	1"	1"	75	130	0592503	0592513
25	1"	1"	110	210	0592504	0592514
25	1"	1"	200	410	0592506	0592506
25	1"	1"	260	520	0592507	0592507
25	1"	1"	500	1000	0612500	0612510
25	1"	1"	750	1500	0612501	
25	1"	1"	1000	2000	0612502	
32	1 1/4"	1 1/4"	110	210	0593204	
32	1 1/4"	1 1/4"	200	410	0593206	
32	1 1/4"	1 1/4"	260	520	0593207	
32	1 1/4"	1 1/4"	500	1000	0593208	

	DN10(3/8)	DN15(1/2)	DN20(3/4)	DN25(1)	DN32(1 1/4)
Minimale Ausdehnung bei [bar]	8	7	5	4	3,5
Maximale Ausdehnung bei [bar]	12	10	10	10	10
Mindestbiegeradius [mm]	23	30	40	45	57

Änderungen ohne Ankündigung möglich.