



KWS-TOPFLEX ist ein flexibler Verbinder, geeignet zum Anschluss an Boilern, Radiatoren, Kesseln, Ventilatoren, Ausdehnungsgefäßen usw.

Wellrohr: aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Wandstärke: > 0,21 mm
Anschlüsse: Außengewinde (MF) aus Edelstahl 1.4301 (AISI 303)
 Überwurfmutter, flachdichtend (FG) aus Messing, vernickelt

DN	Anschluss MF	Anschluss FG	L1 [mm]	L2 [mm]	Art. Nr.
40	1"1/2	1"1/2	110	210	0504004
40	1"1/2	1"1/2	200	410	0504006
40	1"1/2	1"1/2	260	520	0504007
50	2"	2"	110	210	0505004
50	2"	2"	200	410	0505006
50	2"	2"	260	520	0505007

	DN10(3/8")	DN32(1 1/4")	DN40(1 1/2")	DN50(2")
Minimale Ausdehnung bei (bar)	8	3,5	3	2,5
Maximale Ausdehnung bei (bar)	12	5,5	5,5	3,5

	DN10(3/8")	DN32(1 1/4")	DN40(1 1/2")	DN50(2")
Mindestbiegeradius (mm)	23	57	69	90

Änderungen ohne Ankündigung möglich.