



*CASA ist ein flexibler Verbinder, komplett aus Edelstahl, geeignet zum Anschluss an Boilern, Radiatoren, Kesseln, Ventilatoren, Ausdehnungsgefäßen usw.*


**Wellrohr:** aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

**Wandstärke:** > 0,21 mm

**Anschlüsse:**

Außengewinde (MF) aus Edelstahl 1.4301 (AISI 303),

Überwurfmutter flachdichtend (FG) aus Edelstahl 1.4301 (AISI 303).



DN	Anschluss MF	Anschluss FG	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
15	1/2"	1/2"	75	130	12	0591503	0591513	
15	1/2"	1/2"	110	210	12	0591504	0591514	
15	1/2"	1/2"	200	410	12	0591506	0591516	
15	1/2"	1/2"	260	520	12	0591507	0591517	
15	1/2"	3/4"	75	130	12			0599903
15	1/2"	3/4"	110	210	12			0599904
15	1/2"	3/4"	200	410	12			0599906
15	1/2"	3/4"	260	520	12			0599907
20	3/4"	3/4"	75	130	12	0592003	0592013	
20	3/4"	3/4"	110	210	12	0592004	0592014	
20	3/4"	3/4"	200	410	12	0592006	0592016	
20	3/4"	3/4"	260	520	12	0592007	0592017	
25	1"	1"	75	130	12	0592503	0592513	
25	1"	1"	110	210	12	0592504	0592514	
25	1"	1"	200	410	12	0592506	0592516	
25	1"	1"	260	520	12	0592507	0592517	

DN	Anschluss MF	Anschluss FG	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art. Nr.	Art. Nr.
15	1/2"	1/2"	500	1000	12	0611500	0611510
15	1/2"	1/2"	750	1500	12	0611501	0611511
15	1/2"	1/2"	1000	2000	12	0611502	0611512
20	3/4"	3/4"	500	1000	12	0612000	0612010
20	3/4"	3/4"	750	1500	12	0612001	0612011
20	3/4"	3/4"	1000	2000	12	0612002	0612012
25	1"	1"	500	1000	12	0612500	0612510
25	1"	1"	750	1500	12	0612501	0612511
25	1"	1"	1000	2000	12	0612502	0612512

	DN15(1/2")	DN20(3/4")	DN25(1")
Minimale Ausdehnung bei (bar)	7	5	4
Maximale Ausdehnung bei (bar)	10	5,5	5,5
	DN15(1/2")	DN20(3/4")	DN25(1")
Mindestbiegeradius (mm)	30	40	45

**Änderungen ohne Ankündigung möglich.**