



INOX ESTENS ist ein flexibler Verbinder, geeignet zum Anschluss an Boilern, Radiatoren, Kesseln, Ventilatoren, Ausdehnungsgefäßen usw..

Wellrohr: aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Wandstärke: > 0,21 mm

Anschlüsse:

Außengewinde (MF) aus Edelstahl 1.4301 (AISI 303)

Überwurfmutter, flachdichtend (FG) aus Messing, vernickelt



DN	Anschluss MF	Anschluss FG	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	
10	3/8"	3/8"	75	130	12	0501003	0501013		
10	3/8"	3/8"	110	210	12	0501004	0501014		
10	3/8"	3/8"	200	410	12	0501006	0501016		
10	3/8"	3/8"	260	520	12	0501007	0501017		
15	3/8"	3/8"	75	130	12	0501503	0501513		
15	1/2"	1/2"	110	210	12	0501504	0501514		
15	1/2"	1/2"	200	410	12	0501506	0501516		
15	1/2"	1/2"	260	520	12	0501507	0501517		
15	1/2"	3/4"	75	130	12			0509903	
15	1/2"	3/4"	110	210	12			0509904	
15	1/2"	3/4"	200	410	12			0509906	
15	1/2"	3/4"	260	520	12			0509907	
20	3/4"	3/4"	75	130	12	0502003	0502013		
20	3/4"	3/4"	110	210	12	0502004	0502014		
20	3/4"	3/4"	200	410	12	0502006	0502016		
20	3/4"	3/4"	260	520	12	0502007	0502017		
25	1"	1"	75	130	12	0502503	0502513		
25	1"	1"	110	210	12	0502504	0502514		
25	1"	1"	200	410	12	0502506	0502516		
25	1"	1"	260	520	12	0502507	0502517		
32	1"1/4	1"1/4	75	130	12	0503203	0503213		
32	1"1/4	1"1/4	110	210	12	0503204	0503214		
32	1"1/4	1"1/4	200	410	12	0503206	0503216		
32	1"1/4	1"1/4	260	520	12	0503207	0503217		
40	1"1/2	1"1/2	110	210	12	0504004	0504014		
40	1"1/2	1"1/2	200	410	12	0504006	0504016		
40	1"1/2	1"1/2	260	520	12	0504007	0504017		
50	2"	2"	110	210	12	0505004	0505014		
50	2"	2"	200	410	12	0505006	0505016		
50	2"	2"	260	520	12	0505007	0505017		
			DN10(3/8")	DN15(1/2")	DN20(3/4")	DN25(1")	DN32(1 1/4")	DN40(1 1/2")	DN50(2")
	Minimale Ausdehnung bei (bar)		8	7	5	4	3,5	3	2,5
	Maximale Ausdehnung bei (bar)		12	10	5,5	5,5	5,5	5,5	3,5
			DN10(3/8")	DN15(1/2")	DN20(3/4")	DN25(1")	DN32(1 1/4")	DN40(1 1/2")	DN50(2")
	Mindestbiegeradius (mm)		23	30	40	45	57	69	90

Änderungen ohne Ankündigung möglich.